

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

**P R E V E N T I V O O F F E R T A**

**OGGETTO**

Fornitura di pezzi speciali in acciaio per tubazioni di grande diametro

IL TECNICO

*Giuseppe J. Russo*

**LISTA DELLE CATEGORIE DI FORNITURE  
PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA**

Forniture di pezzi speciali in acciaio per tubazioni di grande diametro  
 La sottoscritta impresa  
 con sede in ..... e domicilio eletto agli effetti della presente in ..... presso la sede comunale di  
 presa visione dell'elenco descrittivo dei materiali, dichiara di essere disposta ad offrire i  
 seguenti prezzi unitari per ogni voce come appresso:

N	N.L.	Indicazione delle voci relative alle varie categorie di lavoro riferite all'elenco descrittivo	Un. Mis	Quantitativo previsto	PREZZI UNITARI OFFERTI		PRODOTTO
					C.A.P.C.	Lettere	
1		<<CIB1 Cilindro Cibaull in acciaio satinato per il collegamento di tubi di cemento amianto ghisa-acciaio vetroresina- ecc. completi di anelli in gomma e tiranteria zincata. Per pressioni non inferiori a PN 1,6 MPa completi di vore. Nel prezzo offerto si dovrà tenere conto dell'eventuale sopralluogo di ispezione da parte del fornitore per l'acquisizione di misure e controlli preventivi. Per tubi di diametro DN 500 RANGL: mm (490-540)	cad	2.000			
2		<<CIB2 Cilindro Cibaull in acciaio satinato per il collegamento di tubi di cemento amianto ghisa-acciaio vetroresina- ecc. completi di anelli in gomma e tiranteria zincata. Per pressioni non inferiori a PN 1,6 MPa completi di vore. Nel prezzo offerto si dovrà tenere conto dell'eventuale sopralluogo di ispezione da parte del fornitore per l'acquisizione di misure e controlli preventivi. Per tubi di diametro DN 650 RANGL: mm (570-620)	cad	2.000			
3		<<CIB3 Cilindro Cibaull in acciaio satinato per il collegamento di tubi di cemento amianto ghisa-acciaio vetroresina- ecc. completi di anelli in gomma e tiranteria zincata. Per pressioni non inferiori a PN 1,6 MPa completi di vore. Nel prezzo offerto si dovrà tenere conto dell'eventuale sopralluogo di ispezione da parte del fornitore per l'acquisizione di misure e controlli preventivi. Per tubi di diametro DN 700 RANGL: mm (600-740)	cad	4.000			
4		<<CIB4 Cilindro Cibaull in acciaio satinato per il collegamento di tubi di cemento amianto ghisa-acciaio vetroresina- ecc. completi di anelli in gomma e tiranteria zincata. Per pressioni non inferiori a PN 1,6 MPa completi di vore.					

A RIPORTARE

N°	N.E.	Indicazione delle voci relative alle varie categorie di lavoro riferite all'elenco descrittivo	Un.	Quantitativo previsto	PREZZI UNITARI OFFERTI		PRODOTTO
					€ lire	€ centesimi	
		Nel prezzo offerto si dovrà tenere conto dell'eventuale sopralluogo di ispezione da parte del fornitore per l'acquisizione di misure e controlli preventivi. Per tubi di diametro DN 800 RANCFE mm (770-820)	Mts	4.000			RIPORTO
5		KCBK5 fornitura (ribandi in acciaio galvanizzato per il collegamento di tubi di cemento amianto glistac-acciaio vetroresina-ccc completi di anelli in gomma e brantiera zincata. Per pressioni non inferiori a PN 1,6 MPa completi di vere Nel prezzo offerto si dovrà tenere conto dell'eventuale sopralluogo di ispezione da parte del fornitore per l'acquisizione di misure e controlli preventivi). Per tubi di diametro DN 900 RANCFE mm (980-950)	cad	4.000			
6		KCBK6 fornitura (ribandi in acciaio galvanizzato per il collegamento di tubi di cemento amianto glistac-acciaio vetroresina-ccc completi di anelli in gomma e brantiera zincata. Per pressioni non inferiori a PN 1,6 MPa completi di vere Nel prezzo offerto si dovrà tenere conto dell'eventuale sopralluogo di ispezione da parte del fornitore per l'acquisizione di misure e controlli preventivi). Per tubi di diametro DN 1000 RANCFE mm (1090-1050)	cad	6.000			
7		FFBACC1 fornitura di tubazioni in acciaio con saldatura, per acquedotti con caratteristiche specifiche secondo le norme UNI 10224. I e tubazioni debbono essere di qualsiasi lunghezza, con trattamento anticorrosivo esterno e rivestimento interno in resina epossidica di spessore 250 Micron per acqua potabile (D.M. 174 del 06/04/2004 e Ministero della salute e ss. mm. ii) DN 500 mm; acciaio Fe 42 s <sup>e</sup> 6,3 mm; PN 3,0 MPa	m	6.000			
8		FFBACC2 fornitura di tubazioni in acciaio con saldatura, per acquedotti con caratteristiche specifiche secondo le norme UNI 10224. I e tubazioni debbono essere di qualsiasi lunghezza, con trattamento anticorrosivo esterno e rivestimento interno in resina epossidica di spessore 250 Micron per acqua potabile (D.M. 174 del 06/04/2004 e Ministero della salute e ss. mm. ii)					A RIPORTARE

N°	N.F.	Indicazione delle voci relative alle varie categorie di lavoro riferite all'elenco descrittivo	Ua	Mls	Quantitativo previsto	PREZZA UNITARIA OFFERTA		PRODOTTO
						C/Fe	Lettere	
9		TUBACC.3 fornitura di tubazioni in acciaio con saldatura, per acquedotti con caratteristiche specifiche secondo le norme UNI 10224. Le tubazioni debbono essere di qualsiasi lunghezza, con trattamento anticorrosivo esterno e rivestimento interno in resina epossidica di spessore 250 Micron per acqua potabile (1) M. 174 del 06/04/2004 - Ministero della salute e ss.mm.ii)	m		6.000			RIPORTO
10		TUBACC.4 fornitura di tubazioni in acciaio con saldatura, per acquedotti con caratteristiche specifiche secondo le norme UNI 10224. Le tubazioni debbono essere di qualsiasi lunghezza, con trattamento anticorrosivo esterno e rivestimento interno in resina epossidica di spessore 250 Micron per acqua potabile (1) M. 174 del 06/04/2004 - Ministero della salute e ss.mm.ii)	m		6.000			
11		TUBACC.5 fornitura di tubazioni in acciaio con saldatura, per acquedotti con caratteristiche specifiche secondo le norme UNI 10224. Le tubazioni debbono essere di qualsiasi lunghezza, con trattamento anticorrosivo esterno e rivestimento interno in resina epossidica di spessore 250 Micron per acqua potabile (1) M. 174 del 06/04/2004 - Ministero della salute e ss.mm.ii)	m		6.000			
12		TUBACC.6 fornitura di tubazioni in acciaio con saldatura, per acquedotti con caratteristiche specifiche secondo le norme UNI 10224. Le tubazioni debbono essere di qualsiasi lunghezza, con trattamento anticorrosivo esterno e rivestimento interno in resina epossidica di spessore 250 Micron per acqua potabile (1) M. 174 del 06/04/2004 - Ministero della salute e ss.mm.ii)	m		6.000			A RIPORTARE

N°	N.F.	Indicazione delle voci relative alle varie categorie di lavoro offerte all'elenco descrittivo	(in Mls	Quantitativo previsto	C/ite	PREZZI UNITARI OFFERTI Lettere	RIPORTO Euro	PRODOTTO
		Prezzo complessivo offerto (cifra e lettere)						

Prezzo complessivo offerto \_\_\_\_\_  
diconsi

Ribasso percentuale del \_\_\_\_\_ %  
Data \_\_\_\_\_

L'Impresa